

Gereedschapsadvies

Adereindhulzen DIN 46228 Deel 1 en geïsoleerde adereindhulzen DIN 46228 Deel 4

	Persvorm	Doorsnede																					
		0,08	0,14	0,25	0,34	0,5	0,75	1	1,5	2,5	4	6	10	16	25	35	50	70	95	120	150	185	240
<b>Mechanisch persgereedschap</b>																							
MPAE16K																							
MPAE2T																							
MPAE2R																							
MPAE6R																							
MPAE16R																							
MPAE25R																							
MPAE10V																							
MPAE16S																							
MPAE16T																							
MPAE50R																							
MPAE95R																							
MPAE6TF																							
MPAE16TF																							
<b>Mechanisch persgereedschap met wisselstukken</b>																							
MPU + UEAE2R																							
UEAE16R																							
UEAE35R																							
UEAE50R																							
MP60-2																							

## Adereindhulzen - V70

### Gereedschapsadvies

#### Adereindhulzen DIN 46228 Deel 1 en geïsoleerde adereindhulzen DIN 46228 Deel 4

	Persvorm	Doorsnede																				
		0,14	0,25	0,34	0,5	0,75	1	1,5	2,5	4	6	10	16	25	35	50	70	95	120	150	185	240
<b>Hydraulisch handpersgereedschap met wisselstukken</b>																						
HP60-4																						
HPI130-C2																						
<b>Hydraulisch accupersgereedschap met wisselstukken</b>																						
STILO60																						
APU60-2																						
APU130-C2																						
<b>Hydraulische perskoppen</b>																						
PP60-2																						
PP130-C2																						
PP230																						
PP520																						

### Geïsoleerde tweeling adereindhulzen

	Persvorm	Doorsnede										
		2 x 0,25	2 x 0,34	2 x 0,5	2 x 0,75	2 x 1	2 x 1,5	2 x 2,5	2 x 4	2 x 6	2 x 10	2 x 16
<b>Mechanisch persgereedschap</b>												
MPAE10V												
MPAE16S												
MPAE6TF												
MPAE16TF												
MPU + UEAE2R												
UEAE16R												
UEAE2X16R												