

# Keuzetabel voor het maken van de juiste keuze Intercable Kabelschoen en persgereedschap voor uw kabel

*intercable*

## Geleiderconstructie kabel volgens DIN EN 60228

**Klasse 2**  
Samengeslagen geleider  
YMKV/YMKV-as  
YMKV-verdicht

**Klasse 2 weerstand**  
**Klasse 5 geleideropbouw**  
YMKV MB SS  
Zoals DraKa Vultflex, Nexans Ultraflex,  
Eldra of TKF Instalflex, Topcable Powerflex

**Klasse 5/6**  
Fijn en superfijndradig  
H05/H07

## Type kabelschoen

**Standaard ICR kabelschoen**

Opties:  
-met kijkgat  
-vork  
-45 of 90 graden  
-smalle flens

**ICD DIN kabelschoen (gelijk aan Dynamic)**

-meer persingen  
-zeskantpersing met DIN controlegetal  
\*\*DIN kengetal

|                         |                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| ** 6mm <sup>2</sup> = 5 | 50mm <sup>2</sup> = 14  | 185mm <sup>2</sup> = 25 |
| 10mm <sup>2</sup> = 6   | 70mm <sup>2</sup> = 16  | 240mm <sup>2</sup> = 28 |
| 16mm <sup>2</sup> = 8   | 90mm <sup>2</sup> = 18  | 300mm <sup>2</sup> = 32 |
| 25mm <sup>2</sup> = 105 | 120mm <sup>2</sup> = 20 |                         |
| 35mm <sup>2</sup> = 12  | 150mm <sup>2</sup> = 22 |                         |

**ICF kabelschoen met bredere ingang**

-extra huls bij snelspreidende geleiders  
-ook met i-persing voor ICF kabelschoenen

## Persvorm

**Intercable i-persing**  
markering: kwadratuur

Aantal persingen:  
6-10mm<sup>2</sup> 1x  
16-95mm<sup>2</sup> 2x  
120-185mm<sup>2</sup> 3x  
240-400mm<sup>2</sup> 4x

**DIN-persing**  
markering: DIN kengetal

Aantal persingen:  
6mm<sup>2</sup> 1x  
16-35mm<sup>2</sup> 2x  
50-70mm<sup>2</sup> 3x  
95-300mm<sup>2</sup> 4x

**i-persing**  
markering: kwadratuur

Aantal persingen:  
6-10mm<sup>2</sup> 1x  
16-95mm<sup>2</sup> 2x  
120-185mm<sup>2</sup> 3x  
240-300mm<sup>2</sup> 4x

*Beste keus!  
Eén oplossing voor  
alle typen kabels*

## Type Intercable gereedschap Inzetstuk Bereik in mm<sup>2</sup>

|            |          |          |                       |
|------------|----------|----------|-----------------------|
| Hand:      | MPR16K   |          | 0,5-16mm <sup>2</sup> |
|            | MPR25i   |          | 10-25mm <sup>2</sup>  |
|            | MPR50i   |          | 6-50mm <sup>2</sup>   |
|            | MPR120i  |          | 10-120mm <sup>2</sup> |
|            | MP60-2   | CK-serie | 6-300mm <sup>2</sup>  |
| Accu       | Stilo 45 | 45-serie | 6-150mm <sup>2</sup>  |
|            | Stilo 60 | CK-serie | 6-300mm <sup>2</sup>  |
|            | AP60-2   | CK-serie | 6-300mm <sup>2</sup>  |
| Hydralisch | AP60-2   | CK-serie | 6-300mm <sup>2</sup>  |
|            | AP130-C2 | C-serie  | 10-400mm <sup>2</sup> |

|            |          |          |                       |
|------------|----------|----------|-----------------------|
| Hand:      | MPD50S   |          | 6-50mm <sup>2</sup>   |
|            | MPD120S  |          | 10-120mm <sup>2</sup> |
|            | MP60-2   | CK-serie | 6-300mm <sup>2</sup>  |
| Accu       | Stilo 45 | 45-serie | 6-150mm <sup>2</sup>  |
|            | Stilo 60 | CK-serie | 6-300mm <sup>2</sup>  |
| Hydralisch | AP60-2   | CK-serie | 6-300mm <sup>2</sup>  |
|            | AP60-2   | CK-serie | 6-300mm <sup>2</sup>  |
|            | AP130-C2 | C-serie  | 10-400mm <sup>2</sup> |



**MIRASIN**  
Energieweg 49  
2404 HE ALPHEN aan den RIJN  
085-5050500 algemeen  
[www.intercable-nl.com](http://www.intercable-nl.com)  
[info@intercable-nl.com](mailto:info@intercable-nl.com)

Vraag onze NL catalogus aan

*intercable*

